

§ 6

Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av hushållsavfall.

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan tillstånd av den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Avloppsledningar för hushållspillvatten och tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

§ 7

Industriell verksamhet

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får inte förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Utsläpp av industriavloppsvatten, som medför risk för förorening av vattentäkt, får inte ske.

Deponering av avfall får inte förekomma.

§ 8

Väghållning

Inre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

Yttre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och tillverkning för visst ändamål.

§ 9

Täktverksamhet och andra markarbeten

Inre skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 3 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Den som bedriver täkt är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som Länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder Länsstyrelsen

kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån.

Lokal skyddszon

Täktverksamhet eller andra markarbeten får inte ske till större djup än att minst 2 meter lera lämnas orörd mellan schaktbotten och underliggande jordlager.

I övrigt gäller för täktverksamhet och andra markarbeten samma restriktioner som för inre skyddszon.

Yttre skyddszon utom lokal skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta.

I övrigt gäller för täktverksamhet och andra markarbeten samma restriktioner som för inre skyddszon.

§ 10

Energianläggningar

Inre skyddszon

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras.

Yttre skyddszon

Energianläggning av ovan angiven typ får inte utföras utan tillstånd av den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Sådant tillstånd får endast avse viss fastighet samt husbehovsförbrukning.

§ 11

Allmänna bestämmelser

Om synnerliga skäl föreligger kan Länsstyrelsen även i övrigt medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Länsstyrelsen och den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnanden av dessa bestämmelser.

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd meddelande villkor samt med beaktande av ovanstående skydds­föreskrifter.

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att, efter samråd med berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till Räddningstjänsten och den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Överträdelse av föreskrifterna kan föranleda ansvar enligt vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

för Kommunens grundvattentäkter i

Enköpingsåsen i Munksundet,

Vånsjöbro och Nygård,

Enköpings kommun

Länsstyrelsen har i beslut den 10 februari 1997, dnr 2470-8826-92, fastställt följande skyddsområde (se karta) och skyddsföreskrifter. Beslutet träder i kraft den 1 april 1997. Beslutet kungörs i Uppsala läns författningssamling.

§ 1

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det SKYDD SOMRÅDE som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszoner och yttre skyddszon. En centralt belägen del av den yttre skyddszonen inom Enköpings stad har avsatts som lokal skyddszon. För den lokala skyddszonen gäller särskilda regler i § 9, i övrigt gäller samma regler för lokal skyddszon som för yttre skyddszon. Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra risk för förorening av Kommunens vattentäkter inom området.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområde skall vara inhägnat.

§ 3

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får inte förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar (t ex villaoljetankar), stationära förbränningsmotorer etc ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken. Motorfordon får dock framföras på befintliga körvägar. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall hanteringen och lagringen vara utformad så att hela volymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken.

§ 4

Jordbruk och boskapsskötsel

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Trädgårdsskötsel i begränsad omfattning får dock förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för hantering och lagring för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel. Lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela den lagrade voymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken.

§ 5

Skogsbruk

Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela den lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken.